

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

LED TUBE T8 EM SUPERIOR 438 mm 5.1W 840

LED TUBE T8 EM SUPERIOR | Tuburi LED de înaltă performanță pentru dispozitive de control electromagnetice (CCG) și alimentare de la rețea în CA, rezistente la impact



Zone de utilizare

- Iluminare generală la temperaturi ambiante de -20...+50 °C
- Iluminarea zonelor de producție
- Zone circulate și coridoare
- Supermarketuri și magazine universale
- Industrie

Beneficii produs

- Economii de energie de până la 71% (comparativ cu becul fluorescent T8)
- Înlocuire rapidă, simplă și sigură, cu sau fără recablare
- Foarte versatil datorită treptelor de putere/lumen selectabile (1200 mm, 1500 mm)
- Fără îndoire, datorită tehnologiei cu sticlă
- Asistență la implementarea conceptelor HACCP de la producție până la prezentare
- Rezistență foarte mare la sarcini de comutare
- Lumină cu aprindere instantanee, deci ideală în combinație cu tehnologia senzorilor
- Adecvat și pentru utilizarea la temperaturi scăzute

Caracteristici produs

- Înlocuitor LED pentru lămpile fluorescente clasice T8 cu duliie G13 pentru utilizarea în corpurile de iluminat CCG sau la rețeaua de CA
- Funcție multi lumen: 2 trepte de putere selectabile (1200 mm, 1500 mm)



- Tub LED din sticlă cu protecție împotriva spargerii, de exemplu, pentru aplicații în industria alimentară
- Marcă ENEC 10 VDE
- Funcționare simplă și în tandem pe dispozitive de control convenționale (variante $\leq 0,9$ m)
- Durată de viață extrem de lungă: până la 100.000 h
- Tip de protecție: IP20
- Nu conține mercur și este conform cu cerințele directivei RoHS
- Nivel scăzut al licăririi conform EU 2019-2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)

DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	5,1 W
Putere construcție	5.10 W
Tensiune nominală	220...240 V
Mod de funcționare	CCG, CA rețea
Curent nominal	24 mA
Tip de curent	AC
Șoc de curent la anclanșare	2.56 A
Potrivit pentru alimentare în CC (curent continuu)	Da
CC tensiune de intrare	186...260 V
Frecvență de funcționare	50/60 Hz
Frecvență rețea	50/60 Hz ¹⁾
Nr. max. lampă la disjuncteur 10 A (B)	234
Nr. max. lampă la disjuncteur B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare	102
Nr. max. lampă la disjuncteur B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare	73
Nr. max. lampă la disjuncteur 16 A (B)	293
Nr. max. lampă la disjuncteur B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare	129
Nr. max. lampă la disjuncteur B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare	91
Distorsiune armonică totală	< 20 %
Factor de putere λ	0,90

¹⁾ DC 0Hz

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	900 lm
Flux luminos util nominal 90°	900 lm
Eficacitate luminoasă	176 lm/W
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață	0.70
Culoare lumină (denumire)	Alb rece
Temperatura culorii	4000 K
Indice de redare a culorilor Ra	80

Culoare lumină	840
Abatere standard a asocierii culorilor	≤5 sdcn
LLMF nominal la 6.000 h	0.80
Parametru licărire (Pst LM)	1
Parametru efect stroboscop (SVM)	0.4




EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 4000K

Date tehnice referitoare la lumină

Unghiul fasciculului	190 °
Timp de încălzire (60 %)	< 0.50 s
Timp de amorsare	< 0.5 s

Dimensiuni și greutate



Lungime totală	450.00 mm
Lungime cu soclul fără pini/conectare	438.00 mm
Diametru	26,70 mm
Greutate produs	78,00 g

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+50 °C ¹⁾
Temperatură maximă în punctul de probă tc	60 °C
Temp. de funcționare conform IEC 62717	35 °C ²⁾

¹⁾ Temperatura din jurul lămpii - pentru corpurile de iluminat închise: temperatura din interiorul corpului de iluminat

2) Normat pentru Tp. Punctul Tp coincide cu punctul Tc - marcat pe dispozitiv

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	100000 h
Număr de cicluri de comutare	200000
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu	0.70
Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h	≥ 0.90

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard)	G13
Conținut de mercur	0.0 mg
Fără mercur	Da

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
--	----

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Clasă de eficiență energetică	C 1)
Consum de energie	6.00 kWh/1000h
Tip de protecție	IP20
Standarde	CE / UKCA / EAC / ENEC / VDE
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG0

1) Clasa de eficiență energetică (EEC) pe o scală de la A (cea mai înaltă eficiență) până la G (cea mai scăzută eficiență)

CATEGORIZĂRI ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

Referință comandă	LEDTUBE T8 EM S
-------------------	-----------------

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
---------------------------------------	--------------

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizată	LED
Non-direcțională sau direcțională	NDLS
Rețea sau non-rețea	MLS
Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică)	G13
Sursă de lumină conectată (CLS)	Nu
Sursă de lumină reglabilă cromatic	Nu
Învelitoare	Nu

Sursă de lumină cu luminanță ridicată	Nu
Protecție antireflexie	Nu
Tip corelat al temperaturii culorii	SINGLE_VALUE
Putere în stand by	<0.5 W
Putere echivalentă declarată	Nu
Lungime	450,00 mm
Înălțime	26.70 mm
Lățime	26.70 mm
Coordonată x a cromaticității	0.3818
Coordonată y a cromaticității	0.3797
R9 Indice de redare a culorilor	1
Correspondența unghiului fasciculului	SPHERE_360
Factor de supraviețuire	0.9
Factor de defazaj	0.9
Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă	Nu
ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică)	2150920,2340243
Numărul modelului	AC69441,AC82147

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Potrivit pentru funcționarea cu dispozitive de control cu pierderi mici și convenționale

Recomandări privind siguranța

- Nu este potrivit pentru utilizarea cu dispozitive electronice de control.
- Funcționarea în condiții de utilizare în exterior în corpuri de iluminat adecvate, rezistente la umezeală, este posibilă conform fișei tehnice și instrucțiunilor de instalare.
- Nu este adecvat pentru iluminatul de urgență.
- Deconectați rețeaua înainte de instalare.

DESCĂRCARE DATE

	Documente și certificate	Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	LED TUBE T8 EM S
	Ghid de instalare extins	Notes on the operation of LEDVANCE LED tubes in compensated luminaires

Documente și certificate		Nume document
	Ghid de instalare extins	LEDVANCE Luminaire conversion checklist
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarații de conformitate	LEDTUBE
	Declarații de conformitate	LED tube
	Declarații de conformitate UKCA	LEDTUBE
	Declarații de conformitate UKCA	LED tubes
	Certificate	LEDTUBE T8 EM S 438


Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Fișier IES (IES)	LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840 LEDV
	Fișier LDT (Eulumdat)	LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840 LEDV
	Fișier UGR (tabel UGR)	LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840 LEDV
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840 LEDV
	Distribuția spectrală a puterii	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854432507	Manșon 1	550 mm x 29 mm x 29 mm	95.00 g	0.46 dm³
4099854432514	Cutie de expediere 10	580 mm x 180 mm x 95 mm	1214.00 g	9.92 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA CATALOG



Referințe / Linkuri

– Pentru Garanție, consultați www.ledvance.com/guarantee

Consultanță juridică

– La utilizarea pentru înlocuirea unei lămpi fluorescente T8, eficiența energetică totală și distribuția luminii depind de designul sistemului de iluminat.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.