

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS DULUX L 36 W/840 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | CFLni, cu soclu 2G11 cu 4 pini pentru funcționarea ECG/CCG



Zone de utilizare

- Birouri, clădiri publice
- Magazine
- Supermarketuri și magazine universale
- Hoteluri, restaurante
- Industrie

Beneficii produs

- Mai puțin de jumătate din lungimea lămpilor fluorescente tubulare

Caracteristici produs

- Lămpi scurte și compacte cu soclu cu pini, cu tuburi cu spiră dublă
- Soclu 2G11 cu un singur capăt, cu patru pini, de tip plug-in
- Posibilitate de diminuare a intensității luminoase (de la 1...100 % cu QUICKTRONIC® QT i DALI/DIM)
- Indice bun de redare a culorilor



DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	36 W
Putere construcție	36.00 W
Tensiune nominală	106 V
Curent nominal	0,43 A


DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	2600 lm
Eficacitate luminoasă	72 lm/W
Culoare lumină (denumire)	Alb rece LUMILUX
Temperatura culorii	4000 K
Indice de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare lumină	840
LLMF nominal la 2.000 h	0.94
LLMF nominal la 4.000 h	0.90
LLMF nominal la 6.000 h	0.88
LLMF nominal la 8.000 h	0.85
LLMF nominal la 12.000 h	0.84
LLMF nominal la 16.000 h	0.81
LLMF nominal la 20.000 h	0.80



Dimensiuni și greutate





Lungime totală	415.00 mm
Lungime cu soclul fără pini/conectare	409 mm
Diametru	17,5 mm
Diametru tub	17,5 mm
Greutate produs	94,29 g

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale	-5...+40 °C
------------------------------------	-------------

Durată de viață

Durată de viață	13000 h ¹⁾
Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h (sau factor nominal)	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h	0.95
Factor nominal de funcționare a lămpii la 16.000	0.81
Factor nominal de funcționare a lămpii la 20.000 h	0.50
Durată de viață B50	20000 h

1) Cu ECG preîncălzire

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard)	2G11
Conținut de mercur	3.5 mg
Observație cu privire la produs	Pentru funcționarea ECG și CCG

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da
--	----

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Clasă de eficiență energetică	G
Consum de energie	38.00 kWh/1000h

CATEGORIZĂRI ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi)	FSD-36/840-E-2G11-43,9/411
Referință comandă	DULUX L 36W/840

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizată	CFLNI
Non-direcțională sau direcțională	NDLS
Rețea sau non-rețea	NMLS
Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică)	2G11
Sursă de lumină conectată (CLS)	Nu
Sursă de lumină reglabilă cromatic	Nu
Învelitoare	Nu
Sursă de lumină cu luminanță ridicată	Nu
Protecție antireflexie	Nu
Tip corelat al temperaturii culorii	SINGLE_VALUE
Putere echivalentă declarată	Nu
Lungime	415,00 mm
Înălțime	17,5 mm
Lățime	17,5 mm
Coordonată x a cromaticității	0,380
Coordonată y a cromaticității	0,380
Correspondența unghiului fasciculului	SPHERE_360
ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică)	546508
Numărul modelului	AC34283

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Potrivit pentru dispozitive de control și startere standard
- Potrivit pentru funcționarea cu dispozitive de control electronice și convenționale

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Fișiere de design fotometric și de iluminat	
	Spectral power distribution

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4050300010786	Cutie pliabilă 1	26 mm x 46 mm x 442 mm	380.75 g	0.53 dm³
4050300242224	Cutie de expediere 10	455 mm x 136 mm x 103 mm	1410.00 g	6.37 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

Referințe / Linkuri

– Pentru informații suplimentare privind garanția de sistem și termenii și condițiile de garanție, vizitați www.ledvance.com/system-guarantee

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.